

Instructions


⚠ WARNING	Tip Over Hazard
	**A child or adult can tip the cabinet and be killed or seriously injured.** **Failure to secure the cabinet as shown in these instructions can result in death or serious injury to children and adults.** **Children should not play with or around the cabinet at any time.**

Serial #:


- **Record the serial number from the back of the cabinet.**
- **Keep keys in a secure place away from children.**
- **Do not store this document in the cabinet**

Tools Required: Phillips screwdriver, 7/16" wrench, drill, 3/16" drill bit, tape measure


PARTS INCLUDED




Center Partition




Foam Liner Kit




Top Shelf




Shelf (2)



Bow Hanger, Screw and Washer (6)




Nut and Bolt (16)



Lag Screw and Washer (4)




Plastic Plug (2)




Foam Arrow Holders (2)

CABINET CONFIGURATIONS


Your bow cabinet can be configured in several ways, either with 2 bows and shelving on either side or 4 bows. Please review the following configurations options before you proceed in assembling your cabinet.



You can configure your cabinet with storage for bows on the left side of the cabinet and shelving on the right.



You can configure your cabinet with storage for bows on the right side of the cabinet and shelving on the left.





You can configure your cabinet with storage for bows on both sides of the center partition with a top shelf.

SHELVING ASSEMBLY

Interior of the cabinet must be assembled before mounting the cabinet to a wall.

After you have reviewed and selected a shelving configuration (see Cabinet Configurations) you are ready to assemble the center partition and shelves in the cabinet. For ease of assembly, do not tighten the nuts and bolts until all the parts have been assembled.






1. Center Partition Assembly

Lay the cabinet on its back on a protective surface.


Position the center partition carefully to align the holes on the bottom. The center partition has two possible positions. You should face the front flange towards the side you want to mount the shelves as shown. There are also two sets of mounting holes. Use the left holes when the shelves are on the right. Use the right holes when the shelves are on the left. This will ensure that the partition is in the exact center of the cabinet, and that there is proper spacing for the shelf installation.

Install and tighten the 2 nuts and bolts as shown.



2. Top Shelf Assembly

The top shelf has 2 sets of holes for attaching the center partition. Use the set of holes that will allow the partition to be centered between the 2 holes. This will ensure that there is proper spacing for the shelf installation on both sides. Position the shelf so the front and side flanges point down. Assemble the top shelf to the center partition and the sides of the cabinet using 6 nuts and bolts.



3. Shelf Assembly


You have the choice of 3 locations for mounting the 2 shelves. You also have the choice of having the front flange of the shelf to point up or down. Select a location and assemble each shelf to the center panel and cabinet side using 4 nuts and bolts.

Now tighten all remaining nuts and bolts.

FOAM INSTALLATION


Shelves must be installed before installing foam.

Your foam kit will cover the inside walls of one side of the cabinet. Install the foam from the bottom up. The foam panels have an adhesive coating that is covered by a removable backing. Before removing the backing, place the foam in the cabinet as described below to make sure you are using the correct size foam for each step. For best results, remove the backing by pinching the backing and the foam together at a corner and then peeling away the backing.




1. Cabinet Side Foam (2)

Start at the bottom of the cabinet. Remove the foam backing and gage the foam to the inside bottom and back of the cabinet. Apply the upper foam panel by gaging the upper side foam to the top of bottom side foam and to the back of the cabinet.



2. Cabinet Back Foam (2)

Start with the bottom cabinet back foam. Remove the foam backing and gage the foam to the inside bottom of the cabinet and to the lower side foam. Gage the upper back foam to the top of the bottom back foam and to the upper side foam.



3. Cabinet Partition Foam (2)


Start with the bottom cabinet partition foam. Remove the foam backing and gage the foam to the inside bottom of the cabinet and to the lower back foam. Gage the upper partition foam to the top of bottom partition foam and to the upper back foam.


Place the foam without the backing on the bottom of the cabinet

BOW HANGER INSTALLATION


Install bow hangers before mounting the cabinet to the wall.

Assemble the bow hangers to the cabinet sides or to the center partition with the screw and washer as shown.






Cabinet Side Locations




Center Partition Locations

To assure that your bows hangs properly inside and outside the cabinet, use only the mounting hole shown above. There are 2 mounting holes in each side of the cabinet and 2 mounting holes in the center partition. Use these mounting hole positions to configure your cabinet as shown below.


NOTE: The foam lining you installed will cover some of these mounting holes. Push the screw through the foam to mount the bow hanger.



For the cabinet configuration where there are shelves on one side, mount one bow hanger on the center partition in the upper or lower hole located behind the center of the partition. Do not use the first set of holes. Mount one bow hanger on the inside of the cabinet on the outside wall as shown in the cut away image.



For the cabinet configuration where there will be bows on both sides of the center partition, mount a bow hanger on each side of the center partition. Mount one bow hanger on the inside of both the left and right side walls of the cabinet.



You can also mount 2 bow hangers on the outside of the cabinet in the upper front mounting holes.


Make sure there is room on the outside to store and access your bows and equipment.

Hang your bows on all the bow hangers before mounting the cabinet to a wall .


OPTIONAL ARROW HOLDER INSTALLATION


For best results, attach the pair of arrow holders on the inside of the door at the dimensions shown.

Both holders must have the slots run in the same direction.



The foam arrow holders have an adhesive coating that is covered by a removable backing. Before removing the backing, mark the location of the foam arrow holders on the door at the dimensions shown. To remove the backing, pinch the backing and the foam together in one corner before starting to remove the backing.





You can store up to 12 arrows if you alternate the arrows as shown.

Insert the 2 hole plugs in the top if you are not going to install the optional accessory cabinet.

CABINET INSTALLATION


Before you install the cabinet to a wall, install the center partition and shelving, foam lining and bow hangers as desired.

Make sure you have plenty of access and space if you plan to store bows or other equipment on the outside of the cabinet.


Your cabinet should be installed in an isolated, dry and secure location. The cabinet must be flat against the wall and floor. Remove the baseboard if necessary.

The mounting holes in the back of the cabinet are on 16" centers to line up with typical wall studs. Drill new holes if necessary to line up with your stud spacing.

Drill 3/16" pilot holes and mount your cabinet to the wall or the wall and the floor with the lag bolts and washers as shown.



OPTIONAL ACCESSORY GEAR CABINET



If you purchase the accessory gear cabinet that mounts on top of the bow cabinet, follow the accessory cabinet's instruction for installation.

IMPORTANT

Keep keys in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number in a secure place separate from your cabinet. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084



Key Request

"This is not a Registration Form"

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send $10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number______________________ Key Number (if applicable) _______

Unit Dimensions____

Unit Description____

Owner's Name ____________________________________ Date Purchased___/___/____

Owner's Address ___________________________ Unit or Apt Number _________________

City ___________________________ State _______________ Zip Code________________

Telephone Number: (____)___________________ Fax Number: (____)___________________

Owner's Email Address: ____

Owner's Signature __________________________ Notary Signature________________

Notary Commission Expires: _____/_____/_____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No
$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ___/___/___ Card Number:_______________________________________

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip)_________

9/07



LIMITED ONE YEAR WARRANTY
STEEL CABINETS AND PISTOL CASES

Stack-On Products Co. (“Stack-On”) Steel Cabinets and Pistol Cases, are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Cabinet or Pistol Case, during the one-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the product.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the one-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT, WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON’S STEEL CABINET OR PISTOL CASE.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON STEEL CABINET OR PISTOL CAES.

STACK-ON’S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON’S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.



Instructions

AVERTISSEMENT | **Risque de basculement**



Un enfant ou un adulte peut faire basculer le cabinet, ce qui peut causer la mort ou une blessure grave.

Le fait de ne pas fixer le cabinet tel qu'illustré dans les présentes instructions peut causer la mort ou des blessures graves aux enfants et aux adultes.


Les enfants ne doivent pas jouer avec le coffre ni autour du coffre.

N ° de série:


- **Enregistrez le numéro de série à l'arrière de l'armoire.**
- **Tenez les touches dans un endroit sûr, loin des enfants.**
- **Ne pas stocker ce document dans l'armoire**

Outils nécessaires: un tournevis cruciforme, 7/16 "clé, perceuse, 3/16" foret ruban à mesurer


PIÈCES INCLUSES




partition Centre




étagère supérieure




étagère (2)



Hanger Bow, vis et la rondelle (6)




Écrous et de boulons (16)




Vis Lag et la rondelle (4)



Bouchon en plastique (2)




détenteurs de flèches (2)




Kit doublure en mousse

CONFIGURATIONS D'ARMOIRE


Votre armoire à arc peut être configuré de plusieurs manières, soit avec 2 arcs et des étagères de chaque côté ou 4 arcs. S'il vous plaît examiner les options suivantes configurations avant de procéder au montage de votre armoire.



Vous pouvez configurer votre armoire avec rangement pour les arcs sur le côté gauche de l'armoire et étagères sur la droite.



Vous pouvez configurer votre armoire avec rangement pour les arcs sur le côté droit de l'armoire et étagères sur la gauche.





Vous pouvez configurer votre armoire avec rangement pour les arcs des deux côtés de la cloison centrale avec une étagère du haut.

RAYONNAGES ASSEMBLEE


Intérieur de l'armoire doivent être montés avant le montage du coffret à un mur.

Après avoir examiné et sélectionné une configuration de rayonnage (voir Configurations du Cabinet), vous êtes prêt à assembler la cloison centrale et les étagères dans l'armoire. Pour faciliter le montage, ne pas serrer les écrous et les boulons jusqu'à ce que toutes les parties ont été assemblées.





Tablettes à gauche




Etagères sur le droit

1. Centre de partition de l'Assemblée

Posez le meuble sur le dos sur une surface de protection.


Positionner la cloison centrale attentivement pour aligner les trous sur le fond. La cloison centrale a deux positions possibles. Vous devez faire face à la bride avant vers le côté que vous voulez monter les étagères comme illustré. Il ya également deux séries de trous de montage. Utilisation des trous gauche lorsque les étagères sont sur la droite. Utilisez les bons trous lorsque les étagères sont sur la gauche. Cela permettra d'assurer que la partition est exactement au centre de l'armoire, et qu'il n'y a espacement approprié pour l'installation de conservation.

Installer et serrer les 2 écrous et boulons, comme indiqué.



2. Assemblez étagère supérieure

Le plateau supérieur a 2 jeux de trous pour la fixation de la cloison centrale. Utilisez l'ensemble des trous qui permettront à la partition à être centré entre les 2 trous. Cela permettra d'assurer qu'il n'y a espacement approprié pour l'installation de conservation des deux côtés. Placez le plateau de sorte que le front et les ailes latérales pointe vers le bas. Monter l'étagère du haut de la cloison centrale et les côtés de l'armoire en utilisant 6 écrous et des boulons.



3. Assemblée plateau

Vous avez le choix entre 3 emplacements pour le montage des 2 étagères. Vous avez également le choix d'avoir la bride avant de la tablette pour pointer vers le haut ou vers le bas. Choisissez un emplacement et d'assembler chaque étagère pour le panneau central et côté de l'armoire avec 4 écrous et des boulons.

Maintenant serrez tous les écrous et les boulons restants.


INSTALLATION DE MOUSSE

Etagères doit être installé avant d'installer de la mousse.

Votre kit de mousse couvrir les murs intérieurs d'un côté de l'armoire. Installer la mousse de bas en haut. Les panneaux de mousse présentent un revêtement adhésif qui est recouverte par un support amovible. Avant de retirer le support, placer la mousse dans l'armoire comme décrit ci-dessous pour vous assurer que vous utilisez de la mousse de taille correcte pour chaque étape. Pour de meilleurs résultats, retirez le support par pincement du soutien et de la mousse ainsi que dans un coin, puis retirant le support.

16 1/2"
[419mm]

22"
[559mm]




1. Mousse pour le côté armoire (2)

Commencez par le bas de l'armoire. Retirez la pellicule de mousse et le calibre de la mousse au fond à l'intérieur et à l'arrière de l'armoire. Appliquer le panneau de mousse supérieure par la mousse de jaugeage côté supérieur vers le haut de la mousse côté inférieur et à l'arrière de l'armoire.

10 1/4"
[260mm]

22"
[559mm]




2. Mousse pour le dos de l'armoire (2)

Commencez par la mousse de retour fond de l'armoire. Retirez la pellicule de mousse et le calibre de la mousse au fond à l'intérieur de l'armoire et à la mousse côté inférieur. Gage de la partie supérieure du dos de mousse vers le haut de la mousse fond pour le dos et la face supérieure de mousse.

11 1/2"
[292mm]

22"
[559mm]



3. Mousse pour cloison centrale (2)


Commencez par la mousse de partition meuble bas. Retirez la pellicule de mousse et le calibre de la mousse au fond à l'intérieur de l'armoire et à la mousse au bas du dos. Gage de la cloison supérieure de mousse vers le haut de la mousse cloison inférieure et à la partie supérieure du dos de mousse.


Placer la mousse sans support sur le fond de l'armoire.

CINTRES INSTALLATION DE ARCS


Installez cintres arc avant de monter le coffret au mur.

Assembler les cintres arc à des côtés d'armoire ou à la cloison centrale avec la vis et la rondelle telles quelles.






Emplacements sur le côté de l'armoire




Emplacements sur le panneau central

Pour vous assurer que vos arcs accrocher correctement à l'intérieur et extérieur de l'armoire, utilisez uniquement le spectacle trou de montage ci-dessus. Il ya 2 trous de fixation de chaque côté de l'armoire et 2 trous de fixation dans la cloison centrale. Utilisez ces positions des trous de montage pour configurer votre armoire, tel qu'illustré ci-dessous.


NOTE: La doublure en mousse vous avez installé ne couvrir certains de ces trous de montage. Poussez la vis de fixation à travers la mousse de monter le support d'étrave.



Pour la configuration de l'armoire où il ya des étagères sur un seul côté, le montage d'un dispositif de suspension arc sur la cloison centrale dans le trou supérieur ou inférieur situé en arrière du centre de la cloison. Ne pas utiliser le premier ensemble de trous. Monter un cintre arc à l'intérieur de l'armoire sur le mur extérieur, comme illustré dans la coupe de suite l'image.



Pour la configuration de l'armoire où il y aura arcs sur les deux côtés de la cloison centrale, monter un cintre arc de chaque côté de la cloison centrale. Monter un dispositif de suspension arc à l'intérieur des deux parois latérales gauche et droite de l'armoire.



Vous pouvez également monter 2 cintres arc à l'extérieur de l'armoire dans la partie supérieure avant des trous de montage.


Assurez-vous qu'il ya de la place à l'extérieur pour stocker et accéder à vos arcs et de l'équipement.

Accrochez vos arcs sur tous les supports d'étrave avant de monter l'armoire à un mur.


INSTALLATION DE L'PORTE ARROW


Pour de meilleurs résultats, fixez la paire de titulaires de flèches à l'intérieur de la porte à des dimensions indiquées.

Les deux titulaires doivent avoir les fentes s'exécutent dans le même sens.



Les porteurs de direction de mousse présentent un revêtement adhésif qui est recouverte par un support amovible. Avant de retirer le support, marquer l'emplacement des détenteurs de flèches en mousse sur la porte à des dimensions indiquées. Pour retirer le support, pincer le support et la mousse ainsi que dans un coin avant de commencer à retirer le support.





Vous pouvez stocker jusqu'à 12 flèches si vous alterner les flèches comme indiqué.

Insérez les 2 bouchons dans le top si vous ne vont pas installer le meuble accessoire en option.

INSTALLATION DE CABINET


Avant d'installer l'armoire à un mur, installez la cloison centrale et rayonnages, doublure en mousse et des cintres arc comme vous le souhaitez.

Assurez-vous que vous avez beaucoup de l'accès et l'espace si vous prévoyez de stocker des arcs ou d'autres équipements à l'extérieur de l'armoire.


Votre armoire doit être installée dans un endroit isolé, endroit sec et sécuritaire. Le cabinet doit être à plat contre le mur et le plancher. Retirez la plinthe si nécessaire.

Les trous de fixation à l'arrière de l'armoire sont en 16 pouces centres pour s'aligner sur les montants du mur typique. Percez de nouveaux trous si nécessaire afin de s'aligner avec votre espacement des poteaux.

Percer 3/16 trous "et monter votre armoire sur le mur ou le mur et le sol avec les vis de fixation et rondelles, comme illustré.



CABINET EN OPTION



Si vous achetez le coffret accessoire qui se monte sur le dessus de l'armoire arc, suivre les instructions du cabinet de l'accessoire pour l'installation.

IMPORTANT

Tenez les touches dans un endroit sûr, loin des enfants. Gardez le présent document de votre numéro de série dans un endroit sûr, séparé de votre cabinet. Pour commander un jeu de clés de remplacement, suivez les instructions sur le formulaire ci-joint.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084



Demande de clé

" Ceci n'est pas un formulaire d'inscription "

Il faut procéder à une vérification du contrôle de possession avant de vous envoyer une clé de remplacement .

Pour recevoir une clé de remplacement:

1. Remplissez le formulaire qui suit et faites-le parvenir à Stack-On Products.
2. Envoyez une copie de votre permis de conduire valide avec le formulaire.
3. Envoyez une copie du reçu indiquant l'achat original.
4. Le propriétaire de l'armoire de sécurité ou du coffre-fort doit signer le formulaire.
5. La signature du propriétaire doit être notariée.
6. Envoyez 10 $ pour une clé de remplacement. Ce montant peut être payé par chèque, MasterCard ou Visa.
7. Envoyez tous les renseignements à : Stack-On Products Company
   1360 N. Old Rand Road
   P.O. Box 489
   Wauconda, IL 60084

No de série______________________ Numéro de clé (le cas échéant) ________________

Dimensions de l'unité____

Description de l'unité____

Nom du propriétaire _____________________________________ Date d'achat ___/___/____

Adresse du propriétaire ___________________________ No d'appartement _____________

Ville ___________________________ Province _______________ Code postal___________

Téléphone: (____)_____________________ Télécopieur: (____)________________________

Courriel du propriétaire: ____

Signature du propriétaire _______________________ Signature du notaire________________

Mon mandat expire le: _____/_____/_____ Sceau du notaire

SERVICE DEMANDÉ

Clé de remplacement: Oui Non
Frais de 10 $ pour ce service

Renseign. carte de crédit (encerclez votre choix) MasterCard Visa

Date d'expiration: ___/___/___ Numéro de la carte:_______________________________________
Numéro d'identification de la carte de crédit (figurant à l'endos de la carte, trois derniers chiffres sur la bande de signature)_________ 9/07



GARANTIE RESTREINTE D'UN AN
ARMOIRES D'ACIER ET CAS À PISTOLETS

Les armoires d'acier et cas à pistolets de Stack-On Products Co. (« Stack-On ») sont garanties exemptes de défauts de matériel ou de fabrication pour une période d'un (1) an à partir de la date de l'achat original par un consommateur. Cette garantie ne touche que le premier acheteur.

Si vous croyez que votre armoire d'acier ou cas à pistolets présente un défaut de matériel ou de fabrication au cours de la période de garantie d'un an, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle, par courrier postal ou courriel, à l'adresse mentionnée plus bas, sans oublier d'inclure les renseignements sur la preuve d'achat et le numéro de modèle du produit.

Stack-On Products Company
1360 Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Si Stack-On a été adéquatement avisée du problème au cours de la période de garantie d'un an et, qu'après inspection, elle confirme le problème, Stack-On fournira les pièces de réparation ou échangera le produit sans frais, ou remboursera le prix d'achat du produit.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS, OU À TOUTE PIÈCE D'UN PRODUIT, QUI ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UN USAGE EXCESSIF, ACCIDENTEL, NÉGLIGENT, ABUSIF, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ENTRETIEN INCORRECT, D'ALTÉRATIONS OU DE RÉPARATIONS PAR QUICONQUE AUTRE QU'UN REPRÉSENTANT DE STACK-ON. EN OUTRE, CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE À AUCUN ACCESSOIRE OU PIÈCE UTILISÉS AVEC LE PRODUIT OU DANS LE PRODUIT ET QUI NE FONT PAS PARTIE DE L'ACHAT ORIGINAL.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REJETTE FORMELLEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE OU SUGGÉRÉE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, QUI, PAR LA PRÉSENTE, SONT DÉSAVOUÉES ET EXCLUSES. STACK-ON NE SERA PAS ASSUJETTIE À TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ. STACK-ON N'ASSUME, NI N'AUTORISE PERSONNE D'AUTRE À ASSUMER POUR ELLE, UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ RELIÉE À LA VENTE DES ARMOIRES D'ACIER ET CAS À PISTOLETS.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, STACK-ON NE SERA RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT INITIAL DE TOUT DOMMAGE, CONSÉCUTIF, INDIRECT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU PUNITIF PROVENANT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DE TOUTE ARMOIRE D'ACIER OU CAS À PISTOLETS.

LA RESPONSABILITÉ DE STACK-ON POUR TOUTE VIOLATION À CETTE GARANTIE SE LIMITERA EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, TEL QUE DÉCRIT PLUS HAUT, OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

L'OBLIGATION DE STACK-ON EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE N'EXCÉDERA JAMAIS LE PRIX DU PRODUIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. VOUS POUVEZ POSSÉDER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES ÉTATS.



Instrucciones



PRECAUCIÓN!

Puede Volcarse

Un menor o un adulto pueden volcar la gabinete y pueden morir o ser dañados seriamente.

Si no aseguran la gabinete como se indica en las instrucciones puede resultar en muerte o daños serios a menores y adultos.


Los niños (a) jamas deben de jugar con o alrededor de la gabinete.

N º de serie:


- **Registrar el número de serie de la parte posterior del armario.**
- **Mantenga las llaves en un lugar seguro lejos de los niños.**
- **No guarde este documento en el gabinete**

Herramientas necesarias: destornillador de estrella, 7/16 "llave inglesa, taladro, 3/16" broca de taladro, cinta de medir


PARTES INCLUIDAS




Centro de partición




Plataforma en la parte superior




estante (2)



Hanger arco, tornillo y arandela (6)




Tuerca y un perno (16)




Lag tornillo y arandela (4)



El tapón de plástico (2)




Los titulares de espuma flecha (2)




Kit de revestimiento de espuma

CONFIGURACIONES DEL GABINETE


Su armario arco se puede configurar de varias maneras, ya sea con 2 arcos y estanterías a ambos lados o arcos 4. Por favor, revise las opciones de configuraciones siguientes antes de continuar en el montaje de su gabinete.



Usted puede configurar su gabinete con espacio para guardar los arcos en el lado izquierdo de la cabina y estanterías de la derecha.



Usted puede configurar su gabinete con espacio para guardar los arcos en la parte derecha de la cabina y estanterías de la izquierda.





Usted puede configurar su gabinete con espacio para guardar los arcos en ambos lados de la división central con un estante superior.

ESTANTERÍA ASAMBLEA


Interior del gabinete debe ser montado antes de montar el gabinete a la pared.

Después de haber revisado y seleccionado una configuración de estantes (vea Configuraciones de Gabinete) está listo para montar la partición central y estantes en el gabinete. Para facilitar el montaje, no apriete las tuercas y los tornillos hasta que todas las partes se han reunido.





Los estantes de la izquierda




Los estantes de la derecha

1. Centro de Partición de la Asamblea

Coloque el gabinete en su espalda en una superficie de protección.


Coloque la partición del centro con cuidado para alinear los agujeros en la parte inferior. La partición centro tiene dos posiciones posibles. Usted debe hacer frente a la pestaña frontal hacia el lado que desea montar los estantes como se muestra. Hay también dos conjuntos de orificios de montaje. Utilice los agujeros dejados en los estantes son de la derecha. Utilizar los agujeros adecuados cuando los estantes están a la izquierda. Esto asegurará que la partición está en el centro exacto de la caja, y que no hay espacio adecuado para la instalación estante.

Instale y apriete los 2 tornillos y tuercas como se muestra.



2. Asamblea plataforma superior

La plataforma superior tiene 2 juegos de orificios para la fijación de la partición del centro. Utilice el conjunto de agujeros que permitan la partición que se centra entre los 2 agujeros. Esto asegurará que no hay espacio adecuado para la instalación estante en ambos lados. Coloque la plataforma para la parte delantera y las alas laterales punta hacia abajo. Montar el estante superior de la partición del centro y los lados de la caja con 6 tornillos y tuercas.



3. Plataforma de la Asamblea


Usted tiene la opción de 3 puntos para el montaje de las 2 bandejas. Usted también tiene la opción de tener la brida delantera de la plataforma para apuntar hacia arriba o hacia abajo. Seleccione una ubicación y montaje de cada estante para el panel central y lateral del gabinete por medio de 4 tornillos y tuercas.

Ahora apretar todas las tuercas y los pernos restantes.

ESPUMA DE INSTALACIÓN

Las estanterías deben ser instalados antes de instalar la espuma.


El kit de espuma se cubren las paredes interiores de un lado del armario. Instale la espuma de abajo hacia arriba. Los paneles de espuma tiene un revestimiento adhesivo que está cubierto por un forro desprendible. Antes de retirar el respaldo, colocar la espuma en el gabinete como se describe a continuación para asegurarse de que está usando la espuma de tamaño adecuado para cada paso. Para obtener los mejores resultados, quite el papel apretando con el respaldo y la espuma, junto a una esquina y luego pelar el respaldo.



16 1/2" [419mm]
22" [559mm]

1. Gabinete de espuma lateral (2)


Comenzar en la parte inferior del armario. Eliminar el respaldo de espuma y la espuma medidor a la parte interior inferior y posterior del armario. Aplicar el panel de espuma superior por la espuma de calibrado lado superior de la parte superior de espuma lado inferior y en la parte posterior del armario.



10 1/4" [260mm]
22" [559mm]

2. Gabinete de espuma Volver (2)

Comience con la espuma de la parte inferior trasera del gabinete. Eliminar el respaldo de espuma y la espuma medidor a la parte inferior interior de la caja y al lado inferior de espuma. Gage la espuma espalda superior a la parte superior de la espuma de vuelta inferior y al lado superior de espuma.



11 1/2" [292mm]
22" [559mm]

3. Gabinete de espuma de partición (2)


Comience con la espuma del gabinete partición inferior. Retire el respaldo de espuma y el medidor de la espuma en la parte inferior interior del gabinete y de la espuma baja de la espalda. Gage la espuma partición superior a la parte superior de espuma partición inferior a la espuma y superior de la espalda.


Colocar la espuma sin el respaldo en la parte inferior del armario

ARCO DE INSTALACIÓN COLGANTE


Instale los colgantes de proa antes de montar el gabinete a la pared.

Montar los soportes de proa a los lados del armario o en la partición centro con el tornillo y arandela como se muestra.






Ubicaciones laterales del gabinete




Ubicación de los Centros de partición

Para asegurar que sus arcos colgar correctamente dentro y fuera del armario, utilice sólo el programa de agujero de montaje de arriba. Hay 2 agujeros de montaje en cada lado del gabinete y 2 orificios de montaje en la pared medianera. Utilice estas posiciones de los agujeros de montaje para configurar su gabinete como se muestra a continuación.


NOTA: El revestimiento de espuma instalado cubrirá algunos de estos agujeros de montaje. Empuje el tornillo de montaje a través de la espuma para montar el soporte del arco.



Para la configuración armario donde hay estantes en un lado, montar un colgador arco en la partición de centro en el orificio superior o inferior situado detrás del centro de la partición. No use la primera serie de agujeros. Montar un colgador arco en el interior de la caja en la pared exterior tal como se muestra en el corte de distancia de la imagen.



Para la configuración del armario en el que habrá arcos en ambos lados de la partición del centro, montar un colgador arco en cada lado de la partición del centro. Montar un colgador arco en el interior de ambas las paredes laterales izquierda y derecha de la carcasa.



También puede montar 2 perchas de proa en el exterior de la caja en la parte frontal superior de los orificios de montaje.


Asegúrese de que hay espacio en el exterior para almacenar y acceder a sus arcos y equipos.

Cuelgue sus lazos en todos los soportes del arco antes de montar el gabinete a la pared.


FLECHA OPCIONAL DE INSTALACIÓN TITULAR


Para obtener los mejores resultados, conecte el par de los titulares de flecha en el interior de la puerta en las dimensiones indicadas.

Ambos titulares deben tener las ranuras se ejecutan en la misma dirección.



Los titulares de las flechas de espuma tienen un revestimiento adhesivo que está cubierto por un forro desprendible. Antes de retirar el respaldo, marque la ubicación de los titulares de espuma de flecha en la puerta de las dimensiones indicadas. Para quitar el respaldo, pellizque el respaldo y la espuma juntos en una esquina antes de comenzar a quitar el respaldo.





Puede almacenar hasta 12 flechas si alternar las flechas como se muestra.

Inserte los 2 tapones de los orificios en la parte superior si no se va a instalar el gabinete accesorio opcional.

INSTALACIÓN DEL GABINETE


Antes de instalar el gabinete a la pared, instale la partición del centro y estanterías de revestimiento de espuma y los soportes del arco como se desee.

Asegúrese de que tiene un montón de acceso y el espacio si planea guardar arcos u otros equipos en el exterior del gabinete.


Su gabinete debe instalarse en un lugar aislado, seco y seguro. El gabinete debe ser plana contra la pared y el piso. Retire la placa base si es necesario.

Los agujeros de montaje en la parte posterior de la caja son de 16 "centros para alinearse con la típica montantes de la pared. Perforar agujeros nuevos si es necesario para alinear con su separación de los postes.

Taladre 3/16 "agujeros guía y montar su gabinete a la pared o en la pared y el piso con los tornillos y arandelas como se muestra.



ACCESORIO OPCIONAL CAJA DE ENGRANAJES



Si usted compra la caja de engranajes de accesorios que se monta en la parte superior de la cabina de proa, siga las instrucciones de la caja de accesorios para la instalación.

IMPORTANTE

Mantenga las llaves en un lugar seguro, lejos de los niños. Guarde este documento con su número de serie en un lugar seguro separado de su gabinete. Para solicitar un duplicado de llaves, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084



Solicitud de Llave

"Este no es un Formato de Registro"

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.
Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. 6. Envíe $10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.
   Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company
   1360 N. Old Rand Road
   P.O. Box 489
   Wauconda, IL 60084

Número de Serie______________________ Número de Llave (si aplica) ______________

Dimensiones de la Unidad____

Descripción de la Unidad____

Nombre del Propietario ______________________________ Fecha de Compra___/___/____

Dirección (propietario) _____________________________ No. Interior _________________

Ciudad ________________________ Estado _______________ C.P.________________

No. Teléfono: (____)___________________ No. Fax: (____)___________________

Correo Electrónico del Propietario: ____

Firma del Propietario __________________________ Firma del Notario________________

Fecha de Vencimiento de
la Comisión del Notario: _____/_____/_____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No
- Costo de $10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ___/___/___ No. Tarjeta:________________________________

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma)_________



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
GABINETES DE ACERO Y CAJAS DE PISTOLAS

Los Gabinetes de Acero y Cajas de Pistolas de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Gabinete de Acero o Caja de Pistolas durante el período de garantía de un año, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo electronico en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de un año y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UN GABINETE DE ACERO O CAJA DE PISTOLAS.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER GABINETE DE ACERO O CAJA DE PISTOLAS.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.